

TOVERGUM

Descrizione:

Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica in soluzione acquosa ad effetto opaco-satinato per uso interno-esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con emulsioni elastomeriche al 100% acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici e inorganici purissimi, cariche altamente coprenti a base di biossido di titanio ed additivi vari che gli conferiscono:

alta copertura, ottime impermeabilità, effetto satinato, assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia, autodilatante. E' in grado di seguire perfettamente i movimenti di assestamento del supporto e dilatazione dovute alle sollecitazioni termiche.

Idoneo per l'imperabilizzazione di supporti porosi e non tipo: intonaci, c.l.s., legno, ceramiche, leghe leggere o zincate, tetti, terrazzi, convesse, canale, gronde, vecchi manti bituminosi ecc.

Pedonabile solo per saltuaria manutenzione.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-pastoso
colore:	secondo la gamma
peso specifico:	1,200-1,300 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
pH:	8,5 - 9
diluizione:	pronto all'uso - se necessario con acqua potabile dal 3 % al 5%
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, rullo lana "moair"
consumi indicativi:	1-2 Kg/Mq per mano in funzione del supporto e spessore
viscosità:	fixotropica
essiccazione:	6-8 ore al tatto, 18-24 ore in profondità a +20°C
sopraverniciabilità:	min. 24 -36 ore
grado elasticità:	allungamento alla rottura dopo 7 gg dall'applicazione pari al 500%
grado impermeabilità:	impermeabile all'acqua 1,5 bar (impermeabile)
flessibilità al freddo	fino a -8/10 °C
reazione al fuoco:	nulla se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili
lavaggio attrezzi:	con acqua subito dopo l'uso
confezioni:	Kg. 1 - 6 - 18
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

SUPERCICI NUOVE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili, e pulire accuratamente il supporto.

SUPERFICI VECCHIE O GIA' PITTURATE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o strati di vecchie pitture o intonaci esistenti fatiscenti o in via di distacco. In casi particolari ove si presenti un supporto (massetti, c.l.s., intonaci ecc.) altamente friabile ed inconsistente o vecchie pitture non asportabili, si consiglia l'utilizzo di un primer di fondo tipo "TOVERFIX 1000" al solvente, per ricompattare ulteriormente la superficie ed attendere 24-48 ore prima delle operazioni successive.

Procedere all'applicazione di eventuali stuccature o rasature da effettuare sulla superficie.



TOVERGUM

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso, in caso di necessità ed esclusivamente per la prima mano, diluire in ragione dal 3% al 5 % max con acqua potabile per applicazione a pennello o rullo , avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.

Per l'applicazione della seconda mano e successive attendere non meno di 12 -24 ore una dall'altra.

Si consiglia per un risultato perfetto del manto impermeabile di applicare il prodotto con spessori non inferiori ai 0,5 /0,8 mm. di per mano.

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.

Proteggere dalla pioggia per le prime 10-12 ore dall'applicazione.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.

Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.

Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.

Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R , sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

"Pitture opache per pareti e soffitti interni/esterni."

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :

Limite massimo : 75,00 (2007) - 30,00 (2010)

VOC del prodotto : 65 gr/lit

