

# TOVERTITE

## Descrizione:

Pittura di fondo opaca multiuso di buona qualità per muri o legno ad uso interno o esterno.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine alchidica medio-olio lievemente tixotropica, pigmenti purissimi ed additivi vari che gli conferiscono:  
buona opacità, alta copertura, buone proprietà meccaniche, assenza di ingiallimento nel tempo.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	fluido-pastoso
<b>colore:</b>	bianco opaco
<b>peso specifico:</b>	1,550-1,600 Kg/Lt +/- 0,005
<b>pH:</b>	n.a.
<b>diluizione:</b>	con diluente sintetico o raggia minerale dal 15 % al 20%
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana "moair", airless
<b>consumi indicativi:</b>	10-12 Mg/Lt per mano in funzione del supporto
<b>viscosità:</b>	n.a.
<b>essiccazione:</b>	20-30 min. al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 24 ore
<b>pot life:</b>	n.a.
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 0,500 - 2,5 - 16
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**LEGNO NUOVO:** il supporto deve essere ben stagionato ed asciutto. Carteggiare e spolverare la superficie da trattare.

**LEGNO VERNICIATO:** spazzolare, sverniciare o carteggiare anche con azione meccanica avendo cura di asportare ogni traccia di sporco, residui di vecchi strati di vernice preesistenti, in modo da arrivare allo strato di legno nudo.

**INTONACI O MURATURE:** carteggiare, stuccare eventuali crepe o fessure, controllare il perfetto stato di adesione delle rasature esistenti alla superficie ed applicare il prodotto.

## Applicazione:

Diluire in ragione dal 15% al 20 % max con diluente sintetico o raggia minerale per applicazione a pennello o rullo e max 40% o fino a viscosità desiderata per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.



# TOVERTITE

## Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.  
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.  
Inflammabile (R 10)  
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)  
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:  
"Primer".  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 450,00 (2007) - 350,00 (2010)  
VOC del prodotto : 354,56

