

TOVEROARD

Descrizione:

Vernice rinfrangente per segnaletica orizzontale a norme A.N.A.S...

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente per la segnaletica orizzontale composta da miscela di resine alchidiche, caucciù plastificato, pigmenti, cariche particolari, microsfele di vetro e solventi che gli conferiscono:

ottima resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'abrasione ed ottimo potere rifrangente e riflettente.
Contenuto min. : Biossido di titanio 14% - Microsfele di vetro premiscelate 30%

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	pastoso tixotropico
colore:	bianco, giallo, blu, rosso
peso specifico:	1,700-1,800 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
viscosità:	180 sec. tazza Ford/4 a +20°C
diluizione:	esclusivamente con diluenti alla nitro
mod. applicazione:	pennello, spruzzo
consumi indicativi:	1,5 - 1,8 kg / mq per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
residuo non volatile:	dal 75% al 85% p.p..
essiccazione:	10 - 15 min. al tatto, 4 - 6 ore in profondità a +20°C
sopraverniciabilità:	min. 16-18 ore
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 35 °C
lavaggio attrezzi:	con solventi alla nitro subito dopo l'uso
confezioni:	Kg. 5 - 30
stoccaggio	12 mesi al riparo forti temperature e fonti di calore

Preparazione del supporto e fondo:

PERTUTTE LE SUPERFICI: la superficie deve essere totalmente asciutta e pulita. Per manti bituminosi nuovi o appena applicati si consiglia di attendere prima dell'applicazione del prodotto non meno di 2 gg, al fine di ottenere una omogeneità di brillantezza e di adesione.

Applicazione:

Il prodotto va diluito esclusivamente con solventi alla nitro secondo la viscosità desiderata. Mescolare a fondo ed in modo energico il prodotto nella sua confezione prima e durante tutta l'applicazione ed applicare preferibilmente con ausilio di pennello, spruzzo o macchina traccia linee.



TOVEROARD

Avvertenze e precauzioni generali:

- Evitare l'applicazione in presenza di pioggia
- Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
- Inflammabile.
- Usare in luoghi ben ventilati.
- Non respirare i vapori.
- Usare indumenti protettivi e guanti idonei.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
- Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- Non disperdere i residui nelle fognature.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

