

# TOVERFIX acrilico

## Descrizione:

Primer impregnate a base di emulsioni acriliche, idoneo per il consolidamento delle superfici murali prima del trattamento con pitture, rasanti o rivestimenti sintetici a base acrilica o simili..

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente da polimeri acrilici speciali, ed additivi vari che gli conferiscono: alto potere penetrante e consolidante, ottime proprietà idrorepellenti, buona resistenza all'abrasione e lavaggio, assenza di ingiallimento nel tempo. Con odore gradevole e non infiammabile a basso impatto ambientale.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>colore:</b>	trasparente lattiginoso
<b>peso specifico:</b>	1,050-1,060 Kg/Lt +/- 0,05
<b>pH:</b>	n.a.
<b>diluizione:</b>	in rapporto 1 : 6 con acqua potabile o secondo la necessità
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo
<b>consumi indicativi:</b>	15 - 20 Mg/Lt per mano in funzione dell' assorbimento del supporto
<b>viscosità:</b>	-----
<b>essiccazione:</b>	1-2 ore al tatto, 24 ore in profondità, a +25°C e u.r. 65%
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 12 - 24 ore
<b>UNI EN 1062-6:</b>	permeabilità alla Co2: classe Co (non pertinente)
<b>UNI EN ISO 7783-2:</b>	grado di trasmissione vapore acqueo: classe V1 (Sd<0,14 m alto) Sd<0,1 m
<b>reazione al fuoco:</b>	nulla se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con acqua subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 1 - 5 - 15
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e fonti di calore o forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**SUPERFICI CON INTONACI NUOVI O VECCHIE PITTURE:** assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di almeno 28/30 giorni. Spazzolare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti sul supporto. In presenza di vecchie pitturazioni sintetiche eliminare le parti fatiscenti o sfoglianti, nel caso invece di pittura a tempera o a calce, le stesse devono essere asportate completamente. Le fessurazioni sia all'interno che all'esterno devono essere adeguatamente allargate e riqualficate con prodotti specifici. Livellare le irregolarità screpolature, crepe ed avvallamenti del supporto con prodotti a base cementizia



# TOVERFIX acrilico



## Applicazione:

Agitare il prodotto prima dell'uso. A supporto asciutto applicare il prodotto secondo diluizione pari 1:6. In presenza di intonaci altamente porosi o sfarinanti si consiglia di diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di primer. Stendere il prodotto con pennello avendo cura di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Per l'applicazione della seconda o successive mani attendere non meno di 8-12 ore una dall'altra.

## Avvertenze e precauzioni generali:

Conservare fuori della portata dei bambini (S2)  
Evitare il contatto con gli occhi.  
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
Usare guanti adatti.  
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole o pioggia.  
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.  
L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità di risalita, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento delle murature con intonaci deumidificanti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.  
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.  
Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.  
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:  
"Primer fissanti."  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 50,00 (2007) - 30,00 (2010)  
VOC del prodotto : al max. 30 gr/lt

