

# TOVERFONDWHITE

## Descrizione:

Pittura di fondo opaca tipo cementite all'acqua multiuso di ottima qualità per muri o legno ad uso interno o esterno.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici e inorganici purissimi, cariche coprenti a base di biossido di titanio ed additivi vari che gli conferiscono: ottima copertura e punto di opacità, buone proprietà meccaniche, resistenza alle intemperie all'abrasione e lavaggio, assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia. Inodore e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo per tutti i supporti in legno o intonaci come mano di fondo prima della finitura con prodotti acrilici.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	fluido-pastoso
<b>colore:</b>	bianco opaco
<b>peso specifico:</b>	1,200 Kg/Lt +/- 0,005
<b>pH:</b>	8-9
<b>diluizione:</b>	pronto all'uso o acqua potabile dal 5 % al 10%
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana "moair", airless
<b>consumi indicativi:</b>	12-16 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
<b>viscosità:</b>	2.000 cps +/- 5 Brookfield a + 20°C
<b>essiccazione:</b>	2 ore al tatto, 24-36 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 6 - 8 ore
<b>pot life:</b>	n.a.
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con acqua subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**LEGNO NUOVO:** carteggiare e spolverare accuratamente la superficie da trattare .

**LEGNO VERNICIATO:** carteggiare asportando ogni traccia di vecchie pitture. Stuccare eventuali fessure, spolverare il supporto.

**INTONACI e PARETI:** spazzolare e carteggiare la superficie asportando ogni traccia di vecchie pitture parti di intonaco fatiscenti o in via di distacco. Effettuare eventuali rasature con appositi prodotti.

## Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso, in caso di necessità diluire in ragione dal 3% al 5 % max con acqua potabile per applicazione a pennello o rullo e max 5% per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Per l'applicazione della seconda mano attendere non meno di 5 - 6 ore.



# TOVERFONDWHITE

## Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.  
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.  
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

## Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.  
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati. Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.  
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:  
"Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica."  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 150,00 (2007) - 130,00 (2010)  
VOC del prodotto : 60 g/lit

