

TOVER GRAFFITI

Descrizione:

Vernice protettiva anti-graffiti di finitura per uso interno o esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto bicomponente formulato espressamente con resina poliuretanicata catalizzata con isocianato alifatico, polisilossani, cera polietilenica modificata, solventi ed additivi vari. Idoneo per la protezione finale di qualsiasi supporto lapideo, carrozzeria, supporti in ferro o legno preverniciati, intonaci preverniciati. Buona brillantezza, alta trasparenza, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie, assenza di ingiallimento nel tempo e facilmente smacchiabile da scritte tipo spray alla nitro, pennarelli, sintetici, acrilici ecc.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido
colore:	trasparente semilucido
peso specifico:	1,000-1,030 Kg/Lt +/- 0,005
pH:	n.a.
diluizione:	pronto all'uso dopo la catalisi (se necessario max 5% diluente poliuretanicato)
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 35 °C
mod. applicazione:	pennello, rullo lana "moair"
consumi indicativi:	16-18 Mc/Lt per mano in funzione del supporto (spessore 50 micron)
viscosità:	n.a.
essiccazione:	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore
pot life:	8 - 10 ore dal momento della catalisi
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt 1,5 (part. A 0,750 Lt+ part. B 0,750 Lt) Lt 5 (part. A 2,5 Lt+part. B 2,5 Lt)
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

SUPPORTI SMALTATI: spolverare e sgrassare tutta la superficie da trattare con semplici sgrassatori o solventi alla nitro ed applicare il prodotto.

SUPPORTI LAPIDEI: spazzolare o carteggiare avendo cura di asportare ogni traccia di sporco, calcare, residui di inerti, collanti, cementi ecc. ed applicare il prodotto.

SUPERFICI INTONACATE O PITTURE NUOVE: controllare semplicemente il perfetto stato di adesione delle pitture alla superficie ed applicare il prodotto.

Applicazione:

Miscelare i due componenti fino ad ottenere una miscela omogenea del prodotto. Applicare il prodotto tal quale a pennello o rullo avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. (prodotto pronto all'uso)



TOVER GRAFFITI

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole o correnti d'aria.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Infiammabile (R 10)

Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Si sconsiglia l'utilizzo su supporti precedentemente pitturati con prodotti minerali (pittura a calce, silicati, silossani ecc.) in quanto si riscontra una notevole alterazione cromatica a tratti della superficie ed un effetto finale macchiato.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

