

# TOVERALL

## Descrizione:

Vernice protettiva bituminosa alluminio a base solvente per manti bituminosi o simili.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente per la protezione di manti e coperture con membrane bituminose. Avendo un alto potere riflettente contribuisce alla riduzione di calore della superficie dovuta ad irraggiamento. Particolarmente idoneo alla decorazione e protezione di manti bituminosi a freddo. Idoneo anche per verniciature di tubature e cisterne metalliche.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>colore:</b>	alluminio brillante
<b>peso specifico:</b>	1,300-1,350 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
<b>pH:</b>	n.a.
<b>diluizione:</b>	pronto all'uso
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana, spazzolone
<b>consumi indicativi:</b>	150-300 gr / mq per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>viscosità:</b>	11 - 15 sec. Din 4 a +20°C
<b>essiccazione:</b>	30-60 min. al tatto, 4 - 6 ore in profondità a +20°C
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 16-18 ore
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 35 °C
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con solventi alla nitro subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 5 - 18
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo forti temperature e fonti di calore

## Preparazione del supporto e fondo:

**PERTUTTE LE SUPERFICI:** la superficie deve essere totalmente asciutta e pulita. Per manti bituminosi nuovi o appena applicati si consiglia di attendere prima dell'applicazione del prodotto non meno di 20 gg, al fine di ottenere una omogeneità di brillantezza e di adesione.

## Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare a fondo ed in modo energico il prodotto nella sua confezione prima e durante tutta l'applicazione ed applicare preferibilmente in due mani con ausilio di pennello, rullo o spazzolone. Applicare velocemente sempre nello stesso verso con intervallo tra una mano e l'altra di circa 6-8 ore



# TOVERALL

## Avvertenze e precauzioni generali:

- Evitare l'applicazione in presenza di pioggia
- Proteggere dalla pioggia per le prime 10-12 ore dall'applicazione.
- Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
- Inflammabile.
- Usare in luoghi ben ventilati.
- Non respirare i vapori.
- Usare indumenti protettivi e guanti idonei.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
- Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- Non disperdere i residui nelle fognature.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

