

TOVEBIT PRIMER

Descrizione:

Primer bituminoso a base a base solvente contenente bitumi ossidati e solventi specifici a rapida essiccazione per la sovrapposizione di manti bituminosi o simili.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente per l'imprimatura dei supporti prima della posa di manti impermeabilizzanti bituminosi, strati di bitume a caldo, spalmature a freddo o di materiali bituminosi di vario genere.o simili. Idoneo inoltre come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	liquido
colore:	nero
peso specifico:	0,900-1,100 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
pH:	n.a.
diluizione:	pronto all'uso
mod. applicazione:	pennello, rullo lana, spazzolone
consumi indicativi:	100-300 gr / mq per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
viscosità:	12 - 17 sec. Din 4 a +20°C
essiccazione:	30-60 min. al tatto, 4 - 6 ore in profondità a +20°C
sopraverniciabilità:	min. 6 - 8 ore
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 35 °C
lavaggio attrezzi:	con solventi alla nitro subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 5 - 18
stoccaggio	24 mesi al riparo forti temperature e fonti di calore in conf. originali chiuse

Preparazione del supporto e fondo:

PER TUTTE LE SUPERFICI : la superficie deve essere totalmente asciutta e pulita e priva di sostanze polverulenti.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare a fondo ed in modo energico il prodotto nella sua confezione prima e durante tutta l'applicazione ed applicare preferibilmente in due mani incrociate con ausilio di pennello, rullo o spazzolone.



TOVEBIT PRIMER



Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Facilmente infiammabile. Tenere lontano da fiamme e/o scintille.
Usare in luoghi ben ventilati.
Non respirare i vapori.
Usare indumenti protettivi e guanti idonei.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Non disperdere i residui nelle fognature.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

