

TOVERSMOKE

Pittura murale a solvente inodore



pittura murale supercoprente a solvente inodore per interni

E' il prodotto ideale per risolvere i problemi di pitturazione in tutti gli ambienti dove la presenza di macchie o aloni di fumo, fuliggine e nicotina rendono difficoltosa la ripittura perché generano riaffioramenti (bar, pizzerie, forni, ristoranti, rosticcerie, pareti vicine a fornelli, termosifoni, caminl ecc.)

CARATTERISTICHE

Finitura di aspetto opaco - massima lavabilità anche con detersivi - forte adesione su tutti i supporti cementizi - elevata resistenza agli acidi e agli alcali - ottimo potere coprente ed isolante - notevole resa in mq. - assenza di nocività perché conforme alle direttive CEE sui prodotti vernicianti.

DATI TECNICI DI FORNITURA A 20°C°:

- colore : bianco opaco
- peso specifico: circa 1.58
- resa teorica: 12-14 mq. per litro ogni mano
- viscosità: 180 200 tazza FORD 4 a 20° C.
- tempi di essiccazione: al tatto 2-3 ore
in profondità 18-24 ore
sovraverniciabile 24 ore

PREPARAZIONE DEL FONDO

MURO NUOVO: Accertarsi che il supporto sia stagionato e ben asciutto, spolverare e se necessario applicare una mano di FISSATIVO AL SOLVENTE
MURO GIA' VERNICIATO Rimuovere accuratamente eventuali pitture non ancorate bene al supporto e verificare che la verniciatura precedente non sia stata fatta con TEMPERA, perché in tal caso bisogna rimuoverla tutta

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire con acqua inodore in ragione del 10-20% ed applicare con pennello, rullo 2 mani di pittura TOVER SMOKE distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra


PULIZIA ATTREZZI

Gli attrezzi vanno lavati con acqua subito dopo l'uso

CONFEZIONI DI VENDITA

2,5 LT. - 0,750 LT. - 15 LT.

PER LA MANIPOLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO VEDI ISTRUZIONI SUL RETRO



I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzazione né determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.